

DVT 3.100

Rotary vane pressure/vacuum pumps

- oil-free and air-cooled
- incl. integrated suction filter, pressure and vacuum regulating valve

Drehschieber-Druck-Vakuumpumpen

- trockenlaufend und luftgekühlt
- inkl. integriertem Ansaugfilter, Druck- und Vakuumregulierventil

Pompes combinées à palettes

- fonctionnant à sec et refroidies par air
- incl. filtre d'aspiration intégré, soupape de régulation pression et vide

Pompe combinata a palette

- funzionanti a secco e raffreddate ad aria
- incl. filtro di aspirazione integrato, valvola regolazione pressione e vuoto

Bombas combinadas de paletas




- sin aceite y refrigerado por aire
- incl. filtro de aspiración integrado, válvula reguladora de presión y vacío

update
LTD

Authorized Dealer
1.800.229.0009
sales@updateitd.com
www.updateitd.com



fig.: DVT 3.80



- 1+2 Pressure connection and pressure regulating valve
Druckanschluss und Druckregulierventil
Raccord pression et soupape de régulation pression
Raccordo pressione e valvola regolazione pressione
Conexión de presión y válvula reguladora de presión
- 3+4 Option: 2nd suction and vacuum regulating valve
Option: zweite Ansaugung und Vakuumregulierventil
Option: seconde aspiration et soupape de régulation vide
Opzione: seconda aspirazione e valvola regolazione vuoto
Opción: segunda aspiración y válvula reguladora de vacío
- 5+6 Vacuum connection and vacuum regulating valve
Sauganschluss und Vakuumregulierventil
Raccord vide et soupape de régulation vide
Raccordo aspirazione e valvola regolazione vuoto
Conexión de vacío y válvula reguladora de vacío

[inch]

CFM		PSIG		in. HgV		hp 3~		lbs	dB(A) ¹⁾	
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz
60	70	7.25	7.25	15	15	7.4	8.9	156 + (M)	76-77	77-78
		8.7	8.7	18	18	7.4	8.9			

(M)	hp	50 Hz				60 Hz				lbs	Ne IP55 • ISO F • bimetal	L inch	
		V	rpm	A		hp	V	rpm	A				
3~	7.4	Δ 400	IE3	1468	12.3	8.9	Δ 460 Δ 400	IE3	1764 1751	12.0/12.4	116.9	42889490300003RE	36.0
3~						8.9	YY230/Y460 208	IE3/UL/CSA	1768 1760	23.9/11.95 24.2	140.0	42989407300114RE	37.5
3~	7.4	Δ200/Y350	IE3/UL/CSA	1474	27.4/15.8	8.9	Δ220/Y380-400 Δ200/Y350	IE3/UL/CSA	1769 1761	25.1/14.5-13.8 25.4/14.65	140.0	42889453300114RE	37.5
3~						8.9	Δ 400	IE3/UL/CSA	1769	13.7/7.9	140.0	42989454300114RE	37.5

1) DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
interval of 39.4inch, at medium load,
both connection sides piped

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
Abstand von 39.4inch, bei mittlerer
Belastung, beide Seiten abgeleitet

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
intervalle de 39.4inch, à régime moyen,
avec dérivation des deux côtés

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
intervallo di 39.4inch, a medio regime,
entrambi i lati derivati

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
intervalo de 39.4inch, en media carga,
derivados de ambos lados

• Dimensions in inch

Maßangaben in inch

Mesures en inch

Misure in inch

Dimensiones en inch

BECKER

WWW.BECKER-INTERNATIONAL.COM

Right of modification reserved
Anderungen vorbehalten
Sous réserve des modifications
Sotto riserva di modificazioni
Derecho a modificaciones reservado

20.11.2017

Pressure Druck Pression Pressione Presión [PSIG]		Vacuum • Vakuüm • Vide • Vuoto • Vacío [in. HgV]							
		50 Hz				60 Hz			
		0 in. HgV	12 in. HgV	15 in. HgV	18 in. HgV	0 in. HgV	12 in. HgV	15 in. HgV	18 in. HgV
5.8 PSIG	Suction air rate Saugluftmenge Débit d'air aspiré Volume d'aria aspirata Volumen de aire aspirado [CFM]	56.3	30.0	23.8	17.5	66.3	36.6	29.4	22.2
	Blast air rate Blasluftmenge Débit d'air soufflé Volume d'aria soffiata Volumen de aire soplado [CFM]	57.8	43.9	39.5	34.6	69.2	51.6	45.9	39.8
	Motor shaft power Wellenleistung Puissance du moteur axe Potenza del motore albero Capacidad de eje del motor [hp]	4.30	5.28	5.43	5.58	6.04	6.80	6.85	6.95
	Exhaust air temperature Ablufttemperatur Température d'air à l'échappement Temperatura dell'aria scarica Temperatura del aire de escape [°F]	100.4	107.6	107.6	109.4	105.8	113	113	113
7.25 PSIG	Suction air rate Saugluftmenge Débit d'air aspiré Volume d'aria aspirata Volumen de aire aspirado [CFM]	56.3	30.0	23.7	17.5	66.9	36.8	29.4	22.1
	Blast air rate Blasluftmenge Débit d'air soufflé Volume d'aria soffiata Volumen de aire soplado [CFM]	57.7	44.0	39.4	34.6	70.0	52.0	46.0	39.9
	Motor shaft power Wellenleistung Puissance du moteur axe Potenza del motore albero Capacidad de eje del motor [hp]	4.46	5.45	5.59	5.74	6.13	6.99	7.07	7.18
	Exhaust air temperature Ablufttemperatur Température d'air à l'échappement Temperatura dell'aria scarica Temperatura del aire de escape [°F]	102.2	109.4	111.2	111.2	109.4	114.8	114.8	114.8
8.7 PSIG	Suction air rate Saugluftmenge Débit d'air aspiré Volume d'aria aspirata Volumen de aire aspirado [CFM]	56.6	29.5	23.5	17.6	66.3	36.4	29.0	22.1
	Blast air rate Blasluftmenge Débit d'air soufflé Volume d'aria soffiata Volumen de aire soplado [CFM]	58.0	43.4	39.2	34.6	69.3	51.6	45.7	40.0
	Motor shaft power Wellenleistung Puissance du moteur axe Potenza del motore albero Capacidad de eje del motor [hp]	4.66	5.67	5.81	5.94	6.34	7.19	7.250	7.40
	Exhaust air temperature Ablufttemperatur Température d'air à l'échappement Temperatura dell'aria scarica Temperatura del aire de escape [°F]	104	111.2	113	113	109.4	114.8	114.8	114.8

• Reference data (atmosphere) Bezugsdaten (Atmosphäre) Référence (atmosphère) Riferimento (atmosfera) Referencia (atmosférica) 0 PSIG (in. HgV), 68°F
• Tolerance Toleranz Tolérance Tolleranza Tolerancia ±5 %

Variants/Accessories

- with 1st and 2nd suction
- with external suction filter
- in sound proof box SH 13

Varianten/Zubehör

- mit erster und zweiter Ansaugung
- mit externem Ansaugfilter
- in Schallhaube SH 13

Variantes/Accessoires

- avec première et seconde aspiration
- avec filtre d'aspiration externe
- dans caisse d'insonorisation SH 13

Varianti/Accessori

- con prima e seconda aspirazione
- con filtro di aspirazione esterno
- in casse insonorizzanti SH 13

Variantes/Accesorios

- con primera y segunda aspiración
- con filtro de aspiración externo
- en caja a prueba de sonido SH 13



DVX 3.100 for x-tra operating hours.

DVX 3.100 für x-tra Betriebsstunden.

DVX 3.100 pour les heures de travail x-tra.

DVX 3.100 per x-tra ore operative.

DVX 3.100 para las horas de funcionamiento x-tra.

Performance data / dimensions can differ
Combinations on request

Leistungsdaten / Abmessungen können abweichen
Kombinationen auf Anfrage

Données de performance / mesures peuvent différer
Combinaisons sur demande

Dati di performance / misure possono differire
Combinazioni su richiesta

Datos de rendimiento / dimensiones pueden diferir
Combinaciones a petición